Регуляторы температуры

опросный лист

Заказчик:	***Наименование***			
	Адрес			
	Телефон/факс			
	ИНН/КПП			
	Р/с			
	Банк			
	К/с			
	БИК			
	Контактное лицо			
Тип регулятора температуры:		Двухходовой дистанционный: нормально открытый ☐ нормально закрытый ☐		
		Трехходовой недистанционный ☐		
Наименование позиции				
Количество				
Диаметр условный Dn, мм				
Давление условное Pn, МПа				
Температура настройки, °С				
Длина соединительного капилляра (для дистанционных регуляторов), м		1,6 ☐ 2,5 ☐ 4,0 ☐ 6,0 ☐ 10 ☐		
Параметры рабочей среды	***Агрегатное состояние***	Жидкость ☐	Газ ☐	Пар ☐
	Состав			
	Плотность, кг/м³			
	Наличие в среде абразивных частиц (количество и размер)			
		Мин.	Номин.	Макс.
	Входное давление Р1, МПа			
	Выходное давление Р2, МПа			
	Расход для жидкости Q, м³/ч			
	для пара G, кг/ч			
	для газа Q, м³/ч			
	Температура на входе Т, °С			
Корпус клапана	**Материал корпуса**	чугун ☐	сталь ☐	нерж.сталь ☐
	Присоединение к трубопроводу	фланцевое		
	Исполнение фланцев	ГОСТ 12815-80		
Комплектация	**Ответные фланцы**	Да ☐	Нет ☐	

Дополнительная информация