

Заказчик:	Наименование			
	Адрес			
	Телефон/факс			
	ИНН/КПП			
	Р/с			
	Банк			
	К/с			
	БИК			
	Контактное лицо			
Тип манометрического термометра:		<i>газовый показывающий электроконтактный</i>		
Наименование позиции:		<i>ТГП-100Эк</i>		
Количество:				
Диаметр корпуса, мм		100		
Диапазон измерений, °С	<input type="checkbox"/> -25...+75	<input type="checkbox"/> 0...100	<input type="checkbox"/> 0...150	<input type="checkbox"/> 0...200
	<input type="checkbox"/> 0...300*			
Класс точности	<input type="checkbox"/> 1,5	<input type="checkbox"/> 2,5		
Длина соединительного капилляра, м	<input type="checkbox"/> 0,6	<input type="checkbox"/> 1,0	<input type="checkbox"/> 1,6	<input type="checkbox"/> 2,5
	<input type="checkbox"/> 4,0	<input type="checkbox"/> 6,0	<input type="checkbox"/> 10,0	
Глубина погружения термобаллона, мм	<input type="checkbox"/> 250	<input type="checkbox"/> 315	<input type="checkbox"/> 400	<input type="checkbox"/> 500
	<input type="checkbox"/> 630			
Диаметр термобаллона, мм	20			
Материал термобаллона	нержавеющая сталь			
Вид защитной оболочки капилляра	<input type="checkbox"/> медная		<input type="checkbox"/> полиэтиленовая	
Тип сигнализирующего устройства	<i>на электроконтактах</i>			
Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, ВА	30			
Дополнительная информация:				
* Примечание:	<i>Для диапазона 0...300°С защитная оболочка медная.</i>			