

ФИЛЬТР-ПРЕСС РАМНЫЙ  
ФРП - 315

П А С П О Р Т

ФП – 315.00.000 ПС

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия	Фильтр-пресс рамный ФРП-315
Обозначение	СНИЦ 494.725.006
Заводской номер	_____
Дата выпуска	_____
Исполнение	_____

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр-пресс ФРП-315 предназначен для фильтрации под избыточным давлением нейтральных, щелочных или кислых суспензий, содержащих до 500 кг\м<sup>3</sup> твердых частиц, с возможностью промывки и продувки осадка.

## 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Поверхность фильтрования, м <sup>2</sup>	2
Объем рамного пространства, м <sup>3</sup>	0,04
Рабочее давление, МПа	0,3
Габаритные размеры, мм:	
длина	1750
ширина	1000
высота	650
Масса, кг, не более	850

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Фильтр-пресс ФРП-315	1 шт.
Паспорт ПС-315	1 шт.
Рамка СНИЦ 731.270.026	2 шт.
Плита фильтр СНИЦ 731.270.027	2 шт.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр-пресс ФРП-315, заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу фильтр-пресса в течение 1 года с начала эксплуатации. Гарантии не распространяются на быстроизнашивающиеся детали, которые заменяются по мере их износа.